

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**DOSTAWA PODESTÓW SCENICZNYCH WYPOSAŻONYCH W NOGI, Z AKCESORIAMI posiadających co najmniej następujące parametry:**

Lp.	Rodzaj elementu	Dane techniczne	Ilość
1	Podest sceniczny	Podest o wymiarach 2m x 1m zbudowany z aluminiowej ramy i czarnej antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki. Nośność podestu 750kg, długość 200cm, szerokość 100cm, wysokość 90-100mm, maksymalna waga podestu 35kg. Podest posiada miejsca na zamontowanie barierek oraz schodów modułowych	20 sztuk
2	Nogi 20 cm do podestów	Kwadratowe stałe wykonane z aluminium o boku 60mm, wysokość 20cm	16 sztuk
3	Nogi 50 cm do podestów	Kwadratowe stałe wykonane z aluminium o boku 60mm, wysokość 50cm	16 sztuk
4	Nogi 90 cm do podestów	Kwadratowe stałe wykonane z aluminium o boku 60mm, wysokość 90cm	16 sztuk
5	Nogi regulowane do podestów	Kwadratowe regulowane wykonane z aluminium o boku 60mm, z zakresem regulacji od 100 do 180cm	32 sztuki
6	Poręcz sceniczna 1m – barierka do podestu (1 poprzeczka)	Długość 1 metr, z dwoma zaciskami montażowymi do podestu	8 kompletów
7	Poręcz sceniczna 2m barierka do podestu (1 poprzeczka)	Długość 2 metry, z dwoma zaciskami montażowymi do podestu	4 komplety
8	Uchwyt mocujący barierkę	Wykonany ze stali	24 sztuki
9	Klamra łącząca barierki		9 kompletów
10	Kostka montażowa - samopoziomująca	Wykonana z aluminium, można ją łatwo wsunąć w rowek aluminiowego profilu ramy pomiędzy podestami, kostki utrzymują podesty na tej samej wysokości i zapobiegają ruchom pionowym pomiędzy platformami.	47 sztuk
11	Klamra łącząca blaty podestów		47 sztuk
12	Klamra (zacisk) łącząca 4 nogi podestu	Wykonana z aluminium, służy do połączenia ze sobą czterech nóg podestów. Wspornik absorbuje siły działające na podesty w kierunku poziomym i pionowym oraz stabilizuje podesty o dużych wysokościach konstrukcyjnych.	12 kompletów
13	Klamra (zacisk) łącząca 2 nogi podestu	Wykonana z aluminium, umożliwia połączenie dwóch nóg podestów. Wspornik absorbuje siły działające na podesty w kierunku poziomym i pionowym oraz stabilizuje podesty o dużych wysokościach konstrukcyjnych.	14 kompletów
14	Wspornik konstrukcji 200cm	Wspornik – zastrzał nóg z klamrami, wykonany z aluminium o wymiarach: średnica rury 48.3cm, grubość ścianki 3mm.	4 sztuki

Pozostałe informacje i wymagania dotyczące zamówienia:

1. Wymaga się, aby wszystkie dostarczone elementy posiadały co najmniej parametry i cechy określone powyżej, były fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, kompletne, spełniały wymagane prawem normy i posiadały wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty.
2. Wszystkie dostarczone akcesoria muszą być kompatybilne z dostarczonymi podestami.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony towar udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru.