

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA PODESTÓW SCENICZNYCH Z AKCESORIAMI

Podesty sceniczne Alustage Aludeck light o wymiarach: 2mx1m, 1mx1m, 1mx0,5m, z czarnej sklejki, o stabilnej konstrukcji aluminiowej wzmocniony dodatkową belką, wysokość podestu bez nóg nie przekraczająca 10cm (do składowania), wyposażony w specjalne gniazda na nogi stałe bądź regulowane kwadratowe 50x50-60x60mm lub okrągłe fi 50-60mm. Możliwość połączenia podestów między sobą w każdej konfiguracji, z możliwością montażu barierek metalowych po długim, jak i krótkim boku.

Nośność 450-750kg/m².

Waga całkowita: maksymalnie 35 kg dla podestów o wym. 2mx1m, maksymalnie 20 kg dla podestów o wym. 1mx1m i 1mx0,5m.

Elementy dodatkowe (akcesoria do podestów): nogi teleskopowe, barierki do podestów, klamry spinające podesty, schody modułowe, poręcze do schodów, uchwyty mocujące poręcze

Zestawienie asortymentu będącego przedmiotem zamówienia z danymi technicznymi:

Lp.	Nazwa, wymiar	Ilość
1	Podest sceniczny AluStage Aludeck Light 2mx1m SCA-11	18
2	Podest sceniczny Alustage Aludeck light 1mx1m	4
3	Podest sceniczny Alustage Aludeck light 1mx0,5m	8
4	ALUSTAGE TLE-04 Noga teleskopowa 40-60cm	32
5	ALUSTAGE TLE-06 Noga teleskopowa 60-100cm	28
6	ALUSTAGE TLE-08 Noga teleskopowa 80-140cm	16
7	ALUSTAGE SBA 06 - Bariierka 1m	6
8	ALUSTAGE SBA 05 - Bariierka 1m	8
9	ALUSTAGE Schody modułowe SM-08	2
10	DURASTAGE Poręcz do schodów modułowych	2
11	ALUSTAGE Klamra spinająca podesty Aludeck SCD-47	30
12	ALUSTAGE SCD-02 Uchwyt mocujący poręcz	28

Miejsce dostawy: budynek Zamawiającego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie

Pozostałe informacje i wymagania dotyczące zamówienia:

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone elementy posiadały parametry i cechy określone powyżej, były fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone, kompletne, spełniały wymagane prawem normy i posiadały wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na dostarczony towar udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru.